

鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED 新北市汐止區新台五路一段77號14樓之7

TEL: 886 2 26983372, 886 2 26983373 FAX: 886 2 26983678 http://www.shincolorpro.com E-mail: color.pro@msa.hinet.net

自動塗膜機

產品介紹: BEVS自動塗膜機使用一個精確控制的線棒或各種塗膜器,以選定的速度來製備塗膜由於試板平整地放在玻璃板上塗膜時剪切速率和加在施工工具上的重量保持不變從而大大提高了塗膜的重現性,獲得對塗膜的物理性、外觀、

產品概述

BEVS自動塗膜機使用一個精確控制的線棒或各種塗膜器,以選定的速度來製備塗膜由於試板平整地放在玻璃板上塗膜時剪切速率和加在施工工具上的重量保持不變從而大大提高了塗膜的重現性,獲得對塗膜的物理性、外觀、化學性能一致均勻的塗膜。

- ◆不同塗料的塗佈速度從50-300mm/sec可調
- •可調節塗佈速度及向前向後移動
- ●觸摸屏編程控制、易於操作
- •目前行業内最先進的觸屏控制技術,中英文菜單任選。





◆測試速度任設




◆塗膜尺寸: A3、A4、用戶自定尺寸, 用戶可靈活選用



◆分析報告功能:輸入塗料名稱、粘度、塗膜器厚度,以便獲得完整的測試報告。









訂購編號	BEVS 1811/1(玻璃床)	BEVS 1811/ 2 (真空床)	BEVS 1811/ 3 帶真空加熱板)
移動速度(標準)	10~ 300 mm/s	10~ 300 mm/s	10~ 300 mm/s
移動速度	10~140mm/s(訂購時說明)		
行程長度(最大)	360 mm	360 mm	360 mm
調速精度	1 mm/s	1 mm/s	1 mm/s
試板尺寸(最大)	420×300mm	420×300mm	420×300mm
試板類型	帶夾子玻璃板	帶真空吸板	帶真空吸板
真空泵		內置靜音	內置靜音
加熱功能			有
控溫範圍			室溫~150℃
溫度精確度			± 1 °C
溫度均勻度			± 5 °C
符合標準	ASTM D823	ASTM D823	ASTM D823
電源	110 or 230 ±10% 50/60Hz	110 or 230 ±10% 50/60Hz	110 or 230 ±10% 50/60Hz
耗電量	<100 W	<100 W	< 20 00 W

塗佈棒 直徑: 10~13mm 長度: 320 mmm

訂購信息:

BEVS 1811/1 自動塗膜機(帶玻璃床)

BEVS 1811/2 自動塗膜機(帶真空床)

BEVS 1811/3 加熱塗膜機(帶真空加熱板)

選購件:負重支架適用機型:1811自動塗膜機







